



# WIŚNIEWSKI

## DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ

Déclaration numéro : 1066/CPR/2021

1. Code d'identification unique du produit type: **UNIPRO, COMFORTA, UNIPRO Nano80 – Porte motorisée.**
2. Usage(s) prévu(s) : **La porte est conçue pour être utilisée en tant que cloison verticale dans les bâtiments d'utilité et les garages. L'utilisation conforme à l'usage prévu consiste à donner accès libre aux personnes, marchandises et véhicules avec des accompagnants ou des conducteurs.**
- Porte sectionnelle avec motorisation électrique BFT Tiziano 600, METRO 800, METRO 1000, METRO Smart 800 io, METRO Smart 1000 io, MOTO 600, MOTO 750.**
3. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
PL 33-311 Wielogłowy 153**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**
5. Norme harmonisée: **EN 13241 :2003+A2 :2016**
- Organisme(s) notifié(s): **Instytut Techniki Budowlanej – 1488**
7. Performance(s) déclarée(s) : **Propriété**
- |                                                                                                                           | <b>Résultats</b>       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Étanchéité à l'eau                                                                                                        | <b>classe 2</b>        |
| Dégagement de substances dangereuses                                                                                      | <b>classe 0*</b>       |
| Résistance à la charge due au vent                                                                                        | <b>NPD</b>             |
| Résistance thermique                                                                                                      | <b>classe 3</b>        |
| Perméabilité à l'air                                                                                                      | <b>≤ 1,3 [W/m²K]**</b> |
| Ouverture en toute sécurité (pour les portes à déplacement vertical)                                                      | <b>classe 4</b>        |
| Définition de la géométrie des composants du verre                                                                        | <b>classe 0*</b>       |
| Résistance mécanique et stabilité                                                                                         | <b>conforme</b>        |
| Efforts de fonctionnement (pour les portes motorisées)                                                                    | <b>conforme</b>        |
| Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air par rapport à la dégradation | <b>conforme</b>        |
|                                                                                                                           | <b>20 000 cycles</b>   |

\* – pour les portes avec grilles de ventilation ou panneaux ventilés.

\*\* – valeur du paramètre pour la porte, selon le numéro de série, indiquée sur la plaque signalétique.

7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. *Dariusz Złocki*  
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....  
(nom, prénom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 25/02/2021